



產品特色

- 採用高速24bits AD，顯示、穩定、回零、歸零、扣重更快。
- 採用高精度之感測器，計價迅速、精確，壽命長。
- 多種計價單位：公斤、台斤、100公克、台兩，可供選擇使用。
- 液晶(LCD)顯示清晰易讀，不怕陽光照射。
- 內藏蓄電池，交、直流兩用，攜帶方便。
- 電力不足時有明確的雙色LED充電指示燈號。
- 按鍵採有觸感之設計，採用3M之膠貼，防水性高。
- 具有設計良好之運送保護點功能。
- 加裝夜光顯示板(LED Backlight)，夜間使用仍清晰易讀。

選配

- RS232

產品規格

機型	秤量	感量	精度
SAP3-30	30 kg (60 lb)	10g (0.02 lb)	1/3,000
SAP3 / DAP3 / LAP3 / FAP -60	60 kg (120 lb)	20g (0.05 lb)	1/3,000
SAP3 / DAP3 / LAP3 / FAP -120	120 kg (240 lb)	50g (0.1 lb)	1/3,000
SAP3 / DAP3 / LAP3 / FAP -150	150 kg (300 lb)	50g (0.1 lb)	1/3,000
DAP3 / LAP3 / FAP -300	300 kg (600 lb)	100g (0.2 lb)	1/3,000
LAP3 -60/ FAP -600	600 kg (1200 lb)	200g (0.5 lb)	1/3,000

使用溫度： 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F); Approval model: -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)

電源： AC 110/230V ±10% or DC 6V/4AH Rechargeable Battery

顯示： LCD 6, 6, 6 Digits, height 14 mm

顯示頭尺寸： 280 x 220 x 117 mm (W x H x D)

秤盤尺寸： 420 x 520 mm 燒焊秤台

搭配各式檯秤使用



S: 300 X 400mm



D: 420 X 520mm



F: 400 X 500mm
420 X 520mm
600 X 800mm



L: 460 X 600mm

* 更多尺寸可供選擇